

- AHRI CERTIFICADO
- TECNOLOGÍA FULL DC INVERTER
- R410a ECO-FRIENDLY
- EFICIENCIA DE 20 SEER
- ALTA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO
- MODO REPOSO
- SERPENTÍN AUTO LIMPIADOR
- FÁCIL DE INSTALAR
- NIVEL DE SONIDO RESERVADO



NEXXOS INVERTER™

20 SEER INVERTER MINI SPLIT



Turbo



LED
display



Modo
reposo




Detector
de fugas



Function
Arto-Reinicio



Auto Level
Swing Nivel



220V



12K to 24K
BTU



Kit Incluido

TECNOLOGÍA

- El tiempo de arranque se reduce en un 30%
- Temperatura deseada se alcanza más rápido
- Pequeñas fluctuaciones en la temperatura
- Ahorros de energía 30-40% sobre las unidades condensadoras convencionales
- Minimiza los ciclos de compresión, reduciendo los costosos picos de voltaje
- Funcionamiento más silencioso

Especificaciones Técnicas

NEXXOS Inverter

SISTEMA	MODELO		NIN415C2V32	NIN520C2V32	NIN725C2V32
	CERTIFICADO	AHRI	Si	Si	Si
	CAPACIDAD	Rango (BTU/H)	4,000 ~ 15,000	5,000 ~ 20,000	7,000 ~ 25,000
	EFICIENCIA	SEER	20	20	20
	ELECTRICIDAD	Voltaje-Fase-Hertz	220/230V-1Ph-50/60Hz		
		Corriente Nominal (A)	4.0	6.3	7.7
		Rango (Volts)	190 ~ 254V		
		Circuito Mínimo (A)	15.0	14.0	15.0
	AMBIENTE OPER. TEMP.	(°F)	64° ~ 122°		
	ÁREA DE APLICACIÓN	(Ft²)	180 ~ 420	480 ~ 635	625 ~ 850
	ELIMINACIÓN de HUMEDAD	Liter/Hr	1.2	1.8	2.4
	CONEXIONES del REFRIGERANTE	Tipo	FLARE		
		Líquido (in)	1/4"	1/4"	3/8"
		Succión (in)	1/2"	1/2"	5/8"
		Longitud Máxima (Pies)	82	98	98
		Altura Máxima (Pies)	33	66	66

UNIDAD INTERIOR	FLUJO DE AIRE	PCM	320	700	650
	MOTOR	RPM (Alto/Med/Bajo)	1250 / 1000 / 850	1200 / 1100 / 900	1200 / 1100 / 900
	VENTILADOR	Tipo	THERMO-PLASTICO		
	RUIDO	dB(A)	44 ~ 28	50 ~ 31	51 ~ 39
	CONTROL	Control Remoto	PANTALLA LCD		
		Auto-Arranque	SI		
		Proteccion	TEMPORIZADOR		
	DIMENSIONES	Netas Anc. x Alt. x Prof. (in)	31 ½ x 10 ¾ x 7 ½	41 x 12 ½ x 9 ¼	41 x 12 ½ x 9 ¼
		Brutas Anc. x Alt. x Prof. (in)	34 x 13 ¾ x 10 ½	44 ½ x 12 ½ x 15 ½	44 ½ x 12 ½ x 15 ½
PESO	Neto/Bruto (Lbs.)		20 / 26	26 / 34	27 / 35

UNIDAD EXTERIOR	FLUJO DE AIRE	PCM	1150	1470	2350
	MOTOR	RPM(Alto/Med/Bajo)	800/700/600	800/750/700	850/750/700
	COMPRESOR	RLA	5.3	9.7	8.9
		R410a (g)	870g	1150g	2350g
	RUIDO	dB(A)	55	60	60
		Netas Anc. x Alt. x Prof. (in)	32 x 22 x 12 ¼	33 ¼ x 27 ½ x 12 ½	37 ¼ x 32 x 15 ½
		Brutas Anc. x Alt. x Prof. (in)	36 ¾ x 24 ¼ x 15 ¾	38 x 29 ¾ x 15 ½	43 x 33 ¾ x 18 ¾
	PESO	Neto/Bruto (Lbs.)	68 / 73	90 / 98	136 / 147

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin

PERFECTO PARA



DORMITORIO



SALA



GARAJE



ACCESORIOS INCLUIDOS

- 3 metros tubería de cobre
- Cable de interconexión
- Manual de instalación
- Cubierta plástica para las válvulas
- Regulador sin cable de LCD

Distribuido por:



© 2015 Innovair Corporation. All Rights Reserved.

Conectate con nosotros



www.innovair.com

INNEINVIUE151101