

- MEMORIA DE POSICIÓN DE PERSIANAS
- CONTROL REMOTO DE LCD
- PANTALLA DIGITAL CON INDICADOR DE LED
- GIRO AUTOMÁTICO DE AIRE (4-WAY)
- AUTO-DIAGNÓSTICO
- PANEL DE EXHIBICIÓN DE LED
- DETECCIÓN DE FUEGAS DE REFRIGERANTE
- FÁCIL DE INSTALAR
- NIVEL DE SONIDO RESERVADO



VEXUS Mini-Split



- ✓ 115V or 220V
- ✓ 9K to 36K BTU
- ✓ Kit incluido

TECNOLOGÍA

• Diseñado para evitar daños a su casa y acondicionador de aire, el sistema emitirá una alarma cuando se detecta una fuga.

• Sistema monitorea constantemente para operaciones anormales o averías de los componentes. Autodiagnóstico automáticamente el apagado del sistema con el fin de proteger el sistema.

Technical Specifications

SISTEMA	MODELO		IEV10	IEV13	IEV18	IEV24	IEV30	IEV36	
	CAPACIDAD	Nominal (BTU/H)	10,000	13,000	18,000	24,000	36,000	36,000	
	EFICIENCIA	SEER	12	12	12	12	12	12	
	DATOS ELECTRICO	208/230V-1Ph-60Hz							
		Voltaje-Fases-Hz	190-254v						
		Rango (Volts)							
		Amperaje	4.6	6	8	12	13	17	
		Vatios de Entrada	1,050	1,450	1,800	2,700	3,350	4,350	
	TEMP. AMBIENTAL	(°F)	60° ~ 113°						
	ÁREA A ENFRIAR	(Pies²)	300	400	600	800	1000	1200	
ELIMINACIÓN de HUMEDAD	Litres/Hr	1.0	1.2	1.6	2	2.6	3.5		
UNIDAD INTERIOR	REFRIGERANTE	R22 (g)	490	450	700	950	1050	-	
	CONEXIONES del REFRIGERANTE	ABOCINADO							
		Abocinado/Soldable							
		Líquido (pulg)	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	
		Succión (pulg)	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	
		Longitud Máxima(Pies)	66	66	66	82	65	100	
		Alto Máxima (Pies)	26	26	26	33	33	40	
	MODELO		EV10C2DB6	EV13C2DB6	EV18C2DB6	EV24C2DB6	EV30C2DB6	EV36C2AB6	
	FLUJO DE AIRE	PCM (Alto-Med-Bajo)	265/220/190	315/305/230	460/415/325	640/590/520	680/640/565	740/680/640	
	MOTORES	RPM (Alto-Med-Bajo)	1,220/1,000/800	1,220/1,050/800	1,250/1,100/800	1,220/1,110/900	1,220/1,110/900	1,260/1,110/900	
Vatios de Entrada		33	43	59	81	81	86		
VENTILADOR	Tipo	TERMO-PLASTICO							
	Salidas de Aire	FIJO (ajustable) o MOVIMIENTO AUTOMATICO EN 4 DIRRECCIONES							
CON. DRENAJE	Diametro (pulg)	3/4"							
RUIDO	dB(A) (Alto-Med-Bajo)	40-37-33	43-41-33	44-42-36	48-47-36	48-47-36	50-47-44		
CONTROL	Digital Display	SI							
	Control Remoto	PANTALLA DIGITAL de LCD							
	Auto-Arranque	SI							
	Proteccion	TEMPORIZADOR							
FILTROS	Tipo	MALLA LAVABLE de POLYPROPILENO							
DIMENSIONES	Netas Anc. x Alt. x Prof.	26¼ x 10 x 7	30¼ x 10 x 7½	35½x10¾x7¾	40½x12½x8½	40½x12½x8½	49¼x13x9¼		
	Brutas Anc. x Alt. x Prof.	29¼x13x10	32¾x13x10½	38¼x13½x10½	44x15½x11¾	4x15½x11¾	53x17x9¼		
PESO	Neto/Bruto (Lbs.)	15.5 / 17.5	15.5 / 17.5	20 / 24.5	27.5 / 34.5	27.5 / 34.5	40 / 51		
UNIDAD EXTERIOR	MODELO		H10C2MR63	H13C2MR63	H18C2MR63	H24C2MR63	H30C2MS63	H36C2MS63	
	FLUJO DE AIRE	PCM	765	1,060	1,200	1,500	1,500	1,600	
	MOTOR	Vatios de Entrada	950	860	820	950	870	800	
		RPM	62	80	80	148	115	190	
	COMPRESOR	RLA	3.8	5.3	7.3	11.5	13.8	17	
		LRA	22	30	40	48.9	70	90	
	RUIDO	dB(A)	54	57	58	60	62	60	
	DIMENSIONES	Netas Anc. x Alt. x Prof.	27 x 17 x 10¼	27½x21¼x9½	30¾x21½x10	30½x23½x13	33½x27½x12½	35x33x13	
		Brutas Anc. x Alt. x Prof.	31¼x19½x13½	32x22¾x13	35¾x23x13¼	37x25½x16¼	38x29¾x15½	41x34x16½	
	PESO	Neto/Bruto (Lbs.)	43.0 / 46.5	51.0 / 55.0	66.0 / 69.5	80.5 / 87.0	100/108	159/170	

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
** Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

PERFECTO PARA

DORMITORIO

SALA

GARAJE





ACCESORIOS INCLUIDOS

- 3 Meter kit
- Cable de interconexión
- Manual de instalación
- Cubierta plástica para las válvulas
- Regulador sin cable de LCD

Distribuido por: